GIZALLAS HIDRAULICAS CORTE PENDULAR



Desde 1979 en el sector de la máquina-herramienta para chapa



SERIE

Astrida

c/ Orión, Nave 6 - Pol. Ind. Can Parellada 08228 Terrassa (Barcelona) Tel. 937 859 108 • Fax 937 313 746 email: info@astrida.es • www.astrida.es

Cizallas hidráulicas de corte pendular Serie HGL

EQUIPO ESTANDARD:



- Posicionador ELGO P9521
- Tope trasero de 750 mm. sobre husillo de bolas y escamoteable
- Contador de tiempo de trabajo
- · Pedal de trabajo desplazable
- Brazo de escuadreo de 1000 mm. con escala
- 2 brazos de apoyo frontales de 1000 mm.
- Mesa de trabajo con bolas de deslizamiento
- · Protecciones traseras
- · Protecciones delanteras para los dedos
- Iluminación de la línea de corte
- Normas CE









Características técnicas

TIPO	Capacidad de corte	Longitud de corte	Angulo	Potencia motor	N° Pisadores	Golpes por minuto	Capacidad tanque	Tope trasero	Peso aprox.	Longitud	Ancho sin mamparas ni brazos	Altura
	mm	mm	grad.	kW			lt	mm	kg	mm	mm	mm
HGL 2600x6	6	2560	1.6°	11	15	22	160	750	4100	3190	1225	1510
HGL 3100x6	6	3060	1.6°	11	17	20	160	750	5400	3690	1275	1510
HGL 3100x8	8	3060	1.8°	18,5	17	14	160	750	6400	3740	1440	1580
HGL 3700x6	6	3660	1.2°	11	19	12	160	750	6600	4340	1440	1580
HGL 4100x6	6	4060	1.2°	11	23	12	160	750	7400	4740	1490	1680